MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

**Fux Elektrowerkzeuge GmbH**
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
**info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch**

• Elektrowerkzeuge
• Rasenmäher
• Benzin-Geräte
• Kleingeräte
• Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 19.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

# Flex GDE 10 Set Thermo-Jet Beton Wand-Deckenschleifer Giraffe®

Bestell- und Artikelnummer: 504-211

Listenpreis CHF 1'892.49

**Fuxpreis CHF 1'419.00**

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

(Sonderrabatt 25%)

## Beschreibung




- Schleifteller für den Grobschliff mit hoher Abtragsleistung zum Schleifen, Reduzieren/Egalisieren von Schalungs-Unebenheiten, Sinterschichten, Anstriche, Kleberreste, Thermoplast, Graffiti, Algen und andere Verunreinigungen. Mit FLEX Formflansch.
- Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten
- Leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf
- Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Ausgestattet mit innovativem Wechselkopf-System mit Randnah-Segment. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
- Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle. Seit Jahrzehnten bewährte „FLEX Technik“. Durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe® auf ein Minimum reduziert. Das erleichtert die Handhabung.
- Die effektive Absaugung sorgt für staubarmes Arbeiten
- Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- Sehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar
- Die Bearbeitung von sehr großen Flächen und Raumhöhen bis 3,40 m ist durch den optionalen Einsatz des GM 340 möglich
- Kardanisch gelagerter Schleifkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken.
- Mit dem innovativen, textilen Transportsystem lassen sich Maschine und Zubehör mühelos transportieren. Die Giraffe® muss nicht montiert werden, sondern ist sofort einsatzbereit

## Technische Daten

- Leistungsaufnahme 1010 Watt
- Leistungsabgabe 590 Watt
- Spannung 230 V
- Schleiftellerdurchmesser 150 mm
- Leerlaufdrehzahl DGH-R 5800 - 8700 $min^{-1}$
- Leerlaufdrehzahl DSH-R 1700 - 2500 $min^{-1}$

- Neigungswinkel Kopf 100°
- Werkzeugaufnahme 28 mm
- Länge 1490 mm
- Kabellänge 4.0 m
- Gewicht 3.6 kg

### Standard-Ausrüstung

- Diamantschleifteller Thermo-Jet D150 28x23.5 (504.092)
- Segmentschleifkopf für Diamantschleifteller DGH-R D150 (503.819)
- Segmentschleifkopf für Diamantschleifpads DSH-R D150 (503.827)
- Diamant-Schleifpad DP 50 DRY D150 (419.978)
- Clip-Schnellspannring rot SH-FC 32 (406.023)
- Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung SH-CF 32x4m AS/NL (477.605)
- Transporttasche TB-L 1560x320x360 (408.867)