

# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen Telefon: 062 791 44 44

> Natel: 079 247 44 44 Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

Elektrowerkzeuge

Verkauf und Rep.

Rasenmäher

• Benzin-Geräte

Kleingeräte

PDF erstellt am: 30.10.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Kränzle therm C 13/180 Hochdruckreiniger Heisswasser - ölbeheizt

Bestell- und Artikelnummer: 628210

Listenpreis CHF 5'734.00

## Fuxpreis CHF 5'161.00

inkl. 8.1% MwSt Frankolieferung

#### **Beschreibung**

Kompaktes Bauformat, Arbeitsdruck bis zu 180 bar, große Räder mit Vollgummibereifung und Rammschutz vorne und hinten – das kennzeichnet die therm C Heißwasser-Maschinen von Kränzle. Die therm C Serie besteht ebenfalls aus drei Geräten, die jeweils mit und ohne Schlauchtrommel erhältlich sind.

- Komfortable Schlauchtrommel, platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz
- Geländegängiges Fahrwerk
- 7.5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Ordnungssystem, praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen
- Rammschutz
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Durchflussüberwachung
- Brennkammervorbelüftung
- Optisches Flammüberwachungssystem
- Sicherheitsthermostat
- 4-fach Sicherheitssystem mit Überlastschutz
- Brennstop bei Heizölmangel
- · Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Wassereingangsfilter
- Abnehmbare Haube, servicefreundlich

#### **Technische Daten**

- Arbeitsdruck 30 180 bar | 3 18 MPa
- Wasserleistung 13 I/min | 780 I/h
- Zulässiger Überdruck 200 bar | 20 MPa
- Motordrehzahl 1400 min □¹
- Anschluss 400 V | 3 ~ | 50 Hz | 8.7 A
- Leistungsaufnahme 4.8 kW
- Leistungsabgabe 4.0 kW
- Netzanschlusskabel 7.5 m
- Abmessung (L x B x H) 860 x 580 x 1220 mm
- · Gewicht 169 kg



### Technische Daten Heisswasser

- Heisswasserabgabe 12 80 °C
- Dampfstufe 140 °C
- Heizölverbrauch max. Heizleistung 5.8 kg/h | 6.8 l/h
- Heizölverbrauch  $\Delta T$  45° 3.8 kg/h | 3.5 l/h
- Heizleistung 60 kW

# Standard-Ausrüstung

- 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel
- Starlet 3 Sicherheits-Abschaltpistole
- Lanze mit Flachstrahldüse Düse 045
- Wassereingangsfilter