Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch
MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 19.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Bosch Professional GGS 30 LS Geradschleifer

Bestell- und Artikelnummer: 06012B5030


Listenpreis CHF 248.00

Fuxpreis CHF 193.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

(Sonderrabatt 22%)



Beschreibung

Kraftvoll, komfortabel und mit Schutzfunktionen: der Hochleistungs-Geradschleifer für verschiedenste Schleifarbeiten

- Leichter und bequemer Zubehörwechsel mit praktischer Spindelarretierung
- Ergonomisches Werkzeug mit starker 750-Watt-Schleifleistung
- Allround-Sicherheitsmerkmale wie KickBack Control, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Vielseitige Verwendung dank Drehzahlvorwahl und langer, schlanker Schleifspindel
- Ideal für anspruchsvolle Metallarbeiten und das Schleifen von Stein, sogar auf engem Raum

Produkt-Highlights
Der Geradschleifer GGS 30 LS Professional ist für optimalen Komfort und Sicherheit ausgelegt und liefert eine starke Schleifleistung. Dank der Spindelarretierung ist nur ein Spannschlüssel für den Zubehörwechsel erforderlich. Zusätzliche Merkmale sorgen für einen reibungsloseren und ermüdungsärmeren Betrieb und eine höhere Sicherheit: Dieser ergonomische Geradschleifer verfügt über einen schmalen Griffumfang und wird mit KickBack Control, Sanftanlauf, und Wiederanlaufschutz geliefert.

Ausstattung und Anwendung
Dieser kraftvolle Geradschleifer mit einer Leistung von 750 Watt und einer Drehzahl von 33.000 minâ»¹ ist der Hochleister für anspruchsvolle Schleifarbeiten. Er erledigt mühelos Metallarbeiten und ist das Werkzeug der Wahl zum Schleifen von Formteilen, Entgraten von Oberflächen, Fräsen von Bohrungen, Bearbeiten von Schweißnähten und Entfernen von Farbe und Rost.

Technische Daten

- Nenneingangsleistung 750 W
- Abgabeleistung 400 W
- Drehzahl 33000 min^{-1}
- Spindelhals-Ø 43 mm
- max. Schleifkörper-Ø 25 mm
- max. Polierwerkzeug-Ø 50 mm
- Schlüsselfläche Spannmutter 17 mm
- Schlüsselfläche Schleifspindel 15 mm
- Schalter Arretierschalter
- Gelieferter Spannzangendurchmesser 6 mm
- Abmessung (L x B x H) 397 x 78 x 77 mm

- Gewicht 1.7 kg

Standard-Ausrüstung

- Spannschlüssel
- Spannzange 6 mm mit Überwurfmutter