

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44 Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

Elektrowerkzeuge

Rasenmäher

• Benzin-Geräte

Kleingeräte

Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 30.10.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Mafell Fräsmotor FM 1000 - CH

Bestell- und Artikelnummer: 9M0020

Fuxpreis CHF 325.00

inkl. 8.1% MwSt Versand CHF 15.00

Beschreibung

- Mit dem FM 1000 hat MAFELL einen weiteren Fräsmotor "Made in Germany" entwickelt. Der hohe Qualitätsstandard und die durchdachten Details machen den MAFELL-Fräsmotor zum besten Partner seiner Leistungsklasse.
- Die Drehzahl lässt sich stufenlos auf jegliche Anwendung einstellen. Zudem ist die Digital-Elektronik mit Sanftanlauf, konstanter Drehzahl unter Last, Leerlauf-Drehzahlabsenkung und Überlastschutz ausgestattet.
- Die Labyrinth-Dichtung des FM 1000 schützt Spindel und Lager dauerhaft vor kleinsten Partikeln, Staub und Spänen.

ma@II ma@II Fux Fux ma@II Fux ma@II Fux ma@II

Einsatzgebiet

- Modellbau, Formenbau, Werbetechnik, Gravur, Schmuck, Elektronik, Steinmetzarbeiten
- Ideal geeignet für Portalfräsmaschinen, Schneidetische, Schleifvorrichtungen und biegsame Wellen
- Für Holz, Metall, Kunststoffe, Schaumstoff, Styropor, Stein

Vorteile

- Die MAFELL-Fräsmotoren werden unter strengsten Qualitätskontrollen in Oberndorf
 a. N. hergestellt. Vor der Auslieferung wird jeder Fräsmotor in der Prüfkabine
 "eingelaufen". Das erhöht die Standzeit und die Lebensdauer.
- Höchste Rundlaufgenauigkeit durchfiligrane Abstimmung aller Bauteile und die Tatsache, dass Anker und Spindel aus einem Stück gefertigt und gewuchtet sind.
- Der Schalldruckpegel des FM 800 / FM 1000 liegt bei nur 71 dB (A) und ist damit extrem leise.



Technische Daten

- Abmessung (L x B x H) 254 x 79 x 73 mm
- Schalldruckpegel db (A) 71
- Universal-Motor 230 V / 50 Hz
- Spannhals / Spannzange 43 / 6 mm
- Nennaufnahme 1000 W
- Nennleerlaufdrehzahl 4.000 25.000 1/min
- Gewicht 1,65 kg

Standard-Ausrüstung • 1 Maulschlüssel

- 1 Spannzange OZ 8, 8 mm1 Überwurfmutter OZ 8
- 1 Anschlussleitung 5 m