



MWST Nr.  
CHE-113.604.739 MWST

# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 22.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Flex ORE 3-150 18-EC Akku-Exzentrerschleifer

Bestell- und Artikelnummer: 534-185

Listenpreis CHF 422.33

**Fuxpreis CHF 338.00**

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

### Beschreibung

- Leichter, kompakter Einhand-Exzentrerschleifer, besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten
- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahleinstellung
- Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen
- Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion verhindert ein Nachlaufen der Schleifplatte
- Ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x3,5m AS (445.045)
- Integrierte Absaugung mit Staubfiltersack
- Klett-Schleifteller mit Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel Ø 150
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit FLEX 18,0 V/5,0/2,5 Ah Akkupacks.



### Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Schleiftellerdurchmesser 150 mm
- Hub 3 mm
- Leerlaufdrehzahl 4000 - 10000 min<sup>-1</sup>
- Leerlaufhubzahl 8000 - 20000 min<sup>-1</sup>
- Anschlussdurchmesser Staubabsaugung Ø 27
- Schalldruckpegel nach EN 60745 82 dB(A)
- Vibration nach EN 60745 3.92 m/s<sup>2</sup>
- Abmessung LxBxH 220 x 150 x 135 mm
- Gewicht ohne Akkupack 1.23 kg

### Standard-Ausrüstung

- Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- Adapter, kurz (532094)
- Adapter, lang (532095)