MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

• Elektrowerkzeuge
• Rasenmäher
• Benzin-Geräte
• Kleingeräte
• Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 19.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Bosch Professional GDI50-500 Betonrüttler

Bestell- und Artikelnummer: 06019P9500

Listenpreis CHF 1'279.00

Fuxpreis CHF 998.00

inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

(Sonderrabatt 22%)



Beschreibung

- Kabellose Hochfrequenz-Leistung: der Motor in der Rüttelflasche liefert bis zu 11600 vpm ohne Last und 10600 vpm unter Last
- Wähle die richtige Größe für jede Aufgabe: 38 mm, 50 mm oder 59 mm Flaschen für engmaschigen Bewehrungsstahl oder große Betonierflächen
- Für harte Bedingungen gemacht: IP67-Schutz, gehärtete Rüttelflasche und Überhitzungsschutz sorgen für Langlebigkeit
- Maßgeschneidert für Wände und Säulen: 5 m Schlauch für vertikale Anwendungen

Produkt-Highlights
Bei der Nutzung eines Betonrüttlers hat man in der Regel mit Frequenzumrichtern und verhedderten Kabeln auf der gesamten Baustelle zu kämpfen. Sie behindern dich, verringern deine Flexibilität und stellen eine Stolpergefahr dar. Außerdem musst du je nach Aufgabe zwischen verschiedenen Schlauchlängen und Flaschengrößen wechseln und dabei sicherstellen, dass du genug Leistung hast, um große Betonmengen zu bewältigen. Mit den kabellosen Hochfrequenz-Betonrüttlern PRO GDI38-500, PRO GDI50-500 und PRO GDI59-500 musst du keine Kompromisse eingehen. Mit ihrem in der Rüttelflasche integrierten Motor liefern sie eine konstante Verdichtung bei 11.600 vpm ohne Last und über 10.600 vpm unter Last. Du kannst die Flaschengröße wählen, die am besten zu deiner Aufgabe passt – 38 mm, 50 mm oder 59 mm. So hast du für engmaschigen Bewehrungsstahl oder auch für große Betonierflächen immer das richtige Gerät zur Hand. Mit IP67-Schutz, einer gehärteten Rüttelflasche und Überhitzungsschutz sind diese Werkzeuge auf Langlebigkeit ausgelegt. Und in Kombination mit der Antriebseinheit PRO GPU18V2DI erhältst du ein modulares System mit haptischem Feedback, das dich über den Akkustand auf dem Laufenden hält, damit du die Kontrolle behältst.

Ausstattung und Anwendung
Diese Werkzeuge werden für die Betonverdichtung eingesetzt. Sie beseitigen Luftblasen aus gegossenem Beton, um die Haltbarkeit und Festigkeit zu erhöhen, insbesondere bei vertikalen Anwendungen wie tragenden Wänden oder Säulen. Kompatibel mit der PRO GPU18V2DI.

Technische Daten

- Rüttelkopfdurchmesser 50 mm
- Amplitude 2 mm
- Schlauchbefestigungssystem zentrisch
- Schlauchdurchmesser 40 mm

- Schlauchlänge 5 m
- Motortyp Im Kopf
- Frequenz 200
- Kabellänge 5 m
- Nennschwingungsfrequenz 11600 vpm
- Max. Zentrifugalkraft 3000 N
- Schutzart IP67
- Schalldruckpegel 82 dB(A)
- Unsicherheit K 3 dB
- Schallleistungspegel 90 dB(A)
- Werkzeugaufbau Rahmengriff
- Werkzeugabmessungen (Höhe) 75 mm
- Werkzeugabmessungen (Länge) 5572 mm
- Werkzeugabmessungen (Breite) 64 mm
- Gewicht 12.8 kg