MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

• Elektrowerkzeuge
• Rasenmäher
• Benzin-Geräte
• Kleingeräte
• Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 19.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Hikoki 1808DA (Basic) Akku-Fermacellnagler

Bestell- und Artikelnummer: N1808DAW4Z

Listenpreis CHF 809.67

Fuxpreis CHF 607.00

inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

(Sonderrabatt 25%)

Beschreibung



- 18 V Brushless 50 mm Klammergerät für die Befestigung von Gipsfaser- und OSB-Platten
- HiKOKI Luftfeder-Antriebssystem für gaslosen, emissionsfreien Betrieb mit stabiler Leistung und angenehmen pneumatikähnlichen Verhalten, ohne die Unannehmlichkeiten und Risiken von Schläuchen oder Kompressoren
- Wartungsfreier und umweltfreundlicher Betrieb ohne teure Gaskartuschen zur Zeit- und Kostenersparnis
- Kompaktes Design und geringes Gewicht für einfache Handhabung und optimale Kontrolle
- Treibt bis zu 1300 Klammern pro Akkuladung ein (18V Akku/5 Ah)
- Leistungsstarkes LED-Licht bietet hervorragende Sichtbarkeit für präzises Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen
- Die Trockenschuss-Sperre verhindert Schäden durch Leerschüsse an Werkstück und Werkzeug
- Schaltersperre und automatische Abschaltung nach 30 Minuten Inaktivität für maximale Sicherheit und lange Akkulaufzeit
- Schnellentriegelung für werkzeugloses Entfernen verklemmter Heftklammern
- Wählbare Schussmodi: Sequentieller Modus oder Bump-Fire-Modus für höchste Genauigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt

Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Antriebsart Airspring - Luftfeder
- Geeignete Klammer 16-Gauge 7/16" Kronenklammer (Offizielle Rückenbreite 10.6 - 10.8 mm)
- Geeignete Klammerlänge 1" bis 2" (25 mm bis 50 mm)
- Magazinkapazität 150 Klammern
- Magazinbeladung Hintere Beladung
- Motor Bürstenloser 18V Motor
- Auslösemodus Vollsequenziell / Kontakt (wählbar)
- Auslösegeschwindigkeit 2.7 Klammern/Sekunde
- Tiefeneinstellung Vorhanden
- Störungsbeseitigung Vorhanden (werkzeuglos)
- Batteriestandsanzeige Vorhanden (auf der Batterie)
- LED-Licht Vorhanden
- Gürtelhaken Vorhanden

- Anzahl Klammern pro Ladung 500 Klammern - 18V 2.0Ah
- Anzahl Klammern pro Ladung 1300 Klammern - 18V 5.0Ah. MV-A
- Gesamtlänge × Höhe 14-3/4" × 14-1/4" (374 mm × 360 mm)
- Gewicht ohne Akku 3.56 kg