



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 19.09.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Bosch Professional GDS18V-1600H Akku-Drehschlagschrauber

Bestell- und Artikelnummer: 06019M1100

Listenpreis CHF 400.00

Fuxpreis CHF 340.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Maximale Leistung mit kabelloser Freiheit und beeindruckender Werkzeugsteuerung

- Handhabe mühelos große, verrostete oder überlackierte Schrauben und Muttern: mit 1600 Nm Anzugsmoment und 2200 Nm Losbrechmoment
- Außergewöhnliche Werkzeugsteuerung: dank der integrierten Funktionen, die direkt am Werkzeug einstellbar sind
- Passe dein Werkzeug individuell an mit variablen Drehzahlstufen, Secure Socket Release, Shut Off After Time, Auto-Stop-Modus und Auto Bolt Release

Große, verrostete oder überlackierte Schrauben können problematisch sein, da das Entfernen oft außergewöhnlich hohes Drehmoment erfordert. Der kabellose Drehschlagschrauber PRO GDS18V-1600H liefert ein Anzugsmoment von 1600 Nm und ein Losbrechmoment von 2200 Nm. Mit dieser außergewöhnlichen Leistung können selbst große, verrostete oder überlackierte Schrauben viel leichter gelöst werden. Das Werkzeug kommt mühelos mit Schrauben von M16 bis M33 zurecht. Auf der Bedieneroberfläche kannst du zwischen fünf Drehzahlstufen und vier Schraubmodi wählen, um die optimale Werkzeugsteuerung zu gewährleisten. Secure Socket Release (SSR) verhindert, dass der Werkzeugeinsatz auf der Schraube/Mutter stecken bleibt. Shut Off After Time (Zeit) stoppt das Werkzeug nach einer vordefinierten Zeitdauer, um Schäden an Schrauben oder Werkstücken zu vermeiden. Auto Bolt Release (ABR) stoppt die Drehung, sobald eine Mutter gelockert ist, und verhindert, dass sie vom Gewinde fällt. Der Auto-Stop-Modus (STOP) bietet fünf Empfindlichkeitsstufen für das Anhalten des Werkzeugs, wenn eine Schraube bündig sitzt. Damit wird sowohl die Schraube als auch das Werkstück geschützt.

Ausstattung und Anwendung

Der außergewöhnlich starke PRO GDS18V-1600H eignet sich für alle Metalleanwendungen von M16 bis M33 wie Stahlbau, Rohrmontage sowie Wartung von Industriemaschinen und Baufahrzeugen. Dieser Drehschlagschrauber ist ideal, wenn Maximalleistung zum Entfernen von verrosteten und überlackierten Bolzen und Überwurfmuttern gebraucht wird. Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) sowie AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Für maximale Leistung mit EXPERT Akkus verwenden.

Zusätzliche Informationen

Der PRO GDS18V-1600H mit 3/4"-Vierkant, Reibring und Sicherungsbohrung bietet eine Bedieneroberfläche mit mehreren Funktionen, eine Werkzeugstatusanzeige, eine LED-Leuchte und einen Leiterclip für zusätzlichen Komfort.



Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Leerlaufdrehzahl 0 - 800 U/min
- Leerlaufdrehzahl (1. Stufe) 0 - 800 min⁻¹
- Leerlaufdrehzahl (2. Stufe) 0 - 1100 min⁻¹
- Leerlaufdrehzahl (3. Stufe) 0 - 1300 min⁻¹
- Drehmomentstufen 5
- Drehmoment. max. 1'600 Nm
- Schlagzahl 0 - 2350 bpm
- Werkzeugaufnahme 3/4" Vierkant
- Losbrechmoment. max. 2'200 Nm
- Leerlaufdrehzahl 4. Gang. ab 0 min⁻¹
- Leerlaufdrehzahl 4. Gang. bis zu 1'500 min⁻¹
- Leerlaufdrehzahl 5. Gang. ab 0 min⁻¹
- Leerlaufdrehzahl 5. Gang. bis zu 1'750 min⁻¹
- Abmessung (L x B x H) 86 x 226 x 242 mm
- Gewicht exkl. Akku 3.2 kg