



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 22.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Hikoki DV 22 V (HSC II) Schlagbohrschrauber

Bestell- und Artikelnummer: 93211236

Listenpreis CHF 410.78

**Fuxpreis CHF 308.00**

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

(Sonderrabatt 25%)

### Beschreibung

- Vollwellensteerelektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl über das Stellrad
- Robustes Aluminiumgehäuse (AHB) für eine sehr lange Lebensdauer von Anker und Maschine
- Verstellbare Kohlenbürstenbrücke sorgt für gleichschnellen Rechts-/ und Linkslauf und Reduzierung des Bürstenfeuers
- Sicherheits-Rutschkupplung schützt Anwender und Maschine
- Großflächiger Elektronikschalter mit Arretierung
- Hochwertiges Metall-Schnellspannbohrfutter mit Fixierung, kein Öffnen bei Linkslauf
- Soft-touch Handgriff und Zusatzgriff für rutschfreies und sicheres Handling
- Optimal positionierte Umschalter von Bohren auf Schlagbohren, sowie 1. auf 2. Gang
- Neues, ergonomisches HITACHI Design



### Technische Daten

- Leistungsaufnahme 1120 W
- Bohren in Mauerwerk Ø 22 mm
- Bohren in Stahl Ø 16 mm
- Bohren in Aluminium Ø 16 mm
- Bohren in Holz Ø 40 mm
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-1000 min-1
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0-3000 min-1
- Leerlaufschlagzahl 1. Gang 0-13000 min-1
- Leerlaufschlagzahl 2. Gang 0-39000 min-1
- Bohrfutterspannweite 1.5-13 mm
- Bohrfutteraufnahme 1/2x20 Zoll UNF
- Max. Festdrehmoment 1. Gang 74 Nm
- Max. Festdrehmoment 2. Gang 27 Nm
- Getriebehals Ø 43 mm
- Eckmaß 26 mm
- Gesamtlänge 363 mm
- Gewicht 3 kg

### Standard-Ausrüstung

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Tiefenanschlag
- 1 HIT-System Case II